

Construcción Mecánica y Manufactura Querétaro

No.	Equipo Técnico	Marca	Modelo	Cantidad	Características	Foto
1	Centro de Maquinado vertical de 5 ejes	HAAS	UMC-750	2	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X762 mm Y508 mm Z508 mm B120° a -35° C360° Mesa trunnion integrada de dos ejes de Ø500 mm @ 300 kg Husillo CAT40 30 Hp @ 8100 rpm 	
2	Centro de maquinado Vertical 3 ejes con opción a 4 ejes	HAAS	VF6/40	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X1626 mm Y813 mm Z762 mm Mesa de 1626 mm x 914 mm @ 1814 kg Husillo CAT40 30 Hp @ 8100 rpm 	
3	Centro de maquinado Vertical 3 ejes con opción a 4 ejes	HAAS	VF9/40	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X2134 mm Y1016 mm Z762 mm Mesa de 2134 mm x 914 mm @ 1814 kg Husillo CAT40 30 Hp @ 8100 rpm 	
4	Centro de torneado con herramientas vivas y eje Y	HAAS	ST30-Y	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X239 mm Y+/-51 mm Z826 mm Capacidad Ø533 mm x 826 mm Husillo A2-6 30 Hp @ 3400 rpm 	
5	Centro de maquinado vertical de 3 ejes	HAAS	Mini Mill	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X406 mm Y305 mm Z254 mm Mesa de 730 mm x 305 mm @ 227 kg Husillo CAT40 7.5 Hp @ 6000 rpm 	
6	Centro de maquinado vertical de 3 ejes	CHALLENGER	Microcut MM-430	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X760 mm Y440 mm Z460 mm Mesa de 900 mm x 410 mm @ 350 kg Husillo CAT40 7.5 kW @ 8000 rpm 	
7	Torno Fresador	HYUNDAI	HIT-8	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X100 mm Z290 mm Capacidad Ø300 mm x 285 mm Husillo 11 kW @ 6000 rpm 	
8	Electroerosionadora de alambre	GF	CUT C600	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X600 mm Y400 mm Z350 mm U+/-50 mm V+/-50 mm Capacidad 1030 mm x 800 mm x 350 mm @ 1000 kg Angulo máximo +/- 30° @ 50 mm de espesor 	
9	Electroerosionadora de alambre	AGIE	AGIECUT CLASSIC	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X500 mm Y350 mm Z256 mm U+/-70 mm V+/-70 mm Capacidad 1050 mm x 650 mm x 250 mm @ 800 kg 	

10	Erosionadora por penetración	AGIE	AGIEMONDO STAR-50	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X500 mm Y350 mm Z350 mm Mesa 750 mm x 550 mm @ 500 kg 	
11	Rectificadora de superficies planas	OKAMOTO	ACC-16.32DX	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X812.8 mm Y406.4 mm Capacidad de mesa @ 700 kg Velocidad de piedra 1500 rpm @ 5Hp 	
12	Rectificadora de superficies cilíndricas	CHEVALIER	CGP-816	1	<ul style="list-style-type: none"> Distancia entre centros: 400 mm a Ø180 mm Capacidad: 60 kg Husillo 3 hp @ 300 rpm 	
13	Máquina de medición por coordenadas (CMM)	ZEISS	CONTURA G2	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos: X700 mm Y1000 mm Z600 mm Resolución 0.2 µm, incertidumbre 4.4 µm Capacidad de carga 500 kg 	
14	Fresadora 500A FHV-300-PBM-EV300	PHOEBUSPBMG VS	500A FHV-300-PBM-EV300	3	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos X930 mm Y520 mm Z440 mm Velocidad máxima del husillo: 65 a 1500 rpm Control automático o manual 	
15	Fresadora Vertical de torreta ARSENAL	ARSENAL		1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos X850 mm Y320 mm Z600 mm Velocidad Máxima del Husillo: 450 rpm 	
16	Torno Universal CAZENEUVEHB-500	CAZENEUVEHB	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad del husillo: 2000 rpm Diámetro máximo de barra: 40 mm Volteo Máximo: 300 mm Distancia entre puntos: 1300 mm 	
17	Fresadora Vertical de torreta	OERLIKON	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamientos X600 mm Y320 mm Z300 mm Velocidad máxima del husillo: 3800 rpm. 	
18	Torno Universal 400 /1000	CORMETALCU	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad del husillo: 2000 rpm Diámetro máximo de la barra: 62 mm Volteo Máximo: 300 mm Distancia entre puntos: 1000 mm 	
19	Torno Universal 850 /2000	ZMM- SOFIACU	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad del husillo 2000 rpm Diámetro máximo de la barra: 73 mm Volteo máximo: 500 mm Distancia entre puntos: 2000 mm 	